



TRIFÁSICOS EFICIENCIA PREMIUM

CRUSHER DUTY

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ✓ POTENCIA: DESDE 50 HP HASTA 500 HP
- ✓ CARCASAS: 404/5T HASTA 586/7TZ
- ✓ POLOS: 4, 6, 8 DEPENDIENDO DE POTENCIA
- ✓ TOTALMENTE CERRADOS CON VENTILACION EXT (TEFC)
- ✓ MONTAJE HORIZONTAL
- ✓ CAJA DE CONEXIONES LATERAL (F1)
- ✓ RESISTENCIAS CALEFACTORAS MONOFÁSICAS A 127 V, C.A.
APLICA P/ARM 586/7T Y TZ)
- ✓ AISLAMIENTO CLASE F
- ✓ DISEÑO ELEÉCTRICO NEMA A
- ✓ DOBLE SELLO "V RING" (EXCEPTO EN ARM 586/7T Y TZ)
- ✓ SELLO "LABERINTO" EN FLECHA P/ARM 586/7T Y TZ)
- ✓ RODAMIENTO DE RODILLOS
- ✓ FACTOR DE SERVICIO 1.15
- ✓ VOLTAJE 208-230/460 V @ 60 HZ

Aplicaciones

Se recomienda el uso de este motor para aplicaciones donde existe una gran cantidad de polvo:

- ✓ Cementeras
- ✓ Máquinas trituradoras de piedra
 - Trituradoras de mandíbula
 - Trituradoras de cono
 - Trituradoras de impacto
 - Trituradoras de martillo
 - Trituradoras de tipo impacto eje vertical
- ✓ Bandas transportadoras
- ✓ Industria minera

CERTIFICACIONES

